


|                       |                      |   |           |
|-----------------------|----------------------|---|-----------|
| 品名                    | 業務用冷蔵庫               |   |           |
| 機種名                   | URD-090RM6-F         |   |           |
| 寸法                    | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 900×800×1950  |           |
|                       | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 800×650×1470  |           |
| 有効内容積 (L)             | 788                  |   |           |
| 製品質量 (kg)             | 110                  |   |           |
| 材質                    | 外装                   | 正面・側面 ステンレス鋼板<br>機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>天・背面・底面 亜鉛鉄板 |           |
|                       | 内装                   | ステンレス鋼板   |           |
|                       | 扉                    | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚                 |           |
|                       | 断熱材                  | 硬質発泡ポリウレタン  |           |
|                       | 自在棚                  | 鋼線樹脂コーティング  |           |
| 冷却性能<br>(無負荷、周囲温度30℃) | -5~10℃               |   |           |
| 冷却装置                  | 圧縮機公称出力              | 175W  |           |
|                       | 冷媒制御方法               | キャピラリーチューブ  |           |
|                       | 凝縮器                  | フィンチューブ強制空冷式  |           |
|                       | 冷却器                  | フィンチューブ冷気強制循環式  |           |
|                       | 冷媒                   | R134a   |           |
|                       | 温度制御                 | マイコン制御 デジタル温度表示   |           |
| 電源                    | 霜取方式                 | マイコン制御 ヒーターデフロスト  |           |
|                       | 適用ブレーカー容量            | 単相100V 15A 50/60Hz  |           |
|                       | 適用コンセント形式            | 接地形 2極 15A 125V   |           |
| 電気特性                  | 冷却時<br>(50/60Hz)     | 運転電流 (A)  | 2.5/2.5   |
|                       |                      | 始動電流 (A)  | 16.3/15.3 |
|                       |                      | 消費電力 (W)  | 230/240   |
|                       | 霜取時<br>(50/60Hz)     | 力率 (%)  | 92/96     |
|                       |                      | 運転電流 (A)  | 2.9       |
|                       |                      | 消費電力 (W)  | 294       |
| 使用周囲温度 (℃)            | 5~35                 |   |           |
| 放熱量                   | 650/715W             |   |           |
| 脚・調節範囲                | 樹脂製、95~130mm         |   |           |
| 付属品                   | 棚網4枚、排水配管キット式        |   |           |
| その他                   | 凝縮器フィルター             |   |           |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

|          |      |       |
|----------|------|-------|
| <b>殿</b> |      | 整理No. |
| 日付       | 1/20 | 図面番号  |