


品名	業務用冷蔵庫	
機種名	URD-150RM6-F	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1490×800×1950
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1390×650×1470
有効内容積 (L)	1381	
製品質量 (kg)	150	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式4枚
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 鋼線樹脂コーティング
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	350W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R404A
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
使用周囲温度 (℃)	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.9/3.8 始動電流 (A) 21.0/19.0 消費電力 (W) 350/370 力率 (%) 90/97
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.1 消費電力 (W) 307
	放熱量	860/835W
	脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号